

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa dla akcesoriów do wiertarek i wkrętarek

(Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów – GPSR)

Ważne! Akcesoria do elektronarzędzi są produktami wysokiego ryzyka. Uważnie przeczytaj poniższe ostrzeżenia. Niewłaściwe użycie lub montaż może prowadzić do poważnych obrażeń, utraty palców lub uszkodzenia wzroku.

1. Ogólne bezpieczeństwo i przeznaczenie

- **Ryzyko ciężkich obrażeń:** Akcesoria te są przeznaczone do pracy z narzędziami obracającymi się z dużą prędkością. Stwarzają ryzyko odrzutu, uderzenia odpryskami lub wyrzucenia akcesorium, co może spowodować poważne obrażenia.
- **Kompatybilność:** Zawsze upewnij się, że akcesorium jest kompatybilne z konkretnym modelem wiertarki/wkrętarki i jest przeznaczone do pracy z jej prędkością obrotową (RPM).
- **Nie są zabawką:** Akcesoria **nie są zabawkami**. Przechowuj je poza zasięgiem dzieci, zwłaszcza małe elementy, które stwarzają **ryzyko zadławienia**.

2. Bezpieczeństwo użytkowania i montażu

- **Środki ochrony osobistej (PPE): Bezwzględnie noś:**
 - **Okulary ochronne** (konieczne zawsze) i **maskę przeciwpyłową** (przy wierceniu/szlifowaniu).
 - **Ochroniacze słuchu** (przy głośnych pracach).
 - Nie noś luźnej odzieży, biżuterii ani długich włosów, które mogłyby zostać wkręcone w obracające się **uchwyty wiertarskie** lub **piły szczelinowe**.
- **Odłączenie zasilania: ZAWSZE odłącz wiertarkę/wkrętarkę od źródła zasilania** (wyciągnij wtyczkę/wyjmij baterię) przed:

- Montażem, demontażem lub regulacją akcesoriów.
- Sprawdzeniem uchwytu wiertarskiego.
- **Prawidłowy montaż:**
 - **Uchwyty/Wiertła:** Upewnij się, że wiertło lub inne akcesorium jest włożone do uchwytu na właściwą głębokość i jest **mocno dokręcone**. Jeśli używasz **klucza do uchwytów wiertarskich**, użyj go, a następnie **natychmiast go usuń** z uchwytu przed włączeniem narzędzia.
 - **Ograniczniki głębokości:** Zamontuj ogranicznik głębokości zgodnie z instrukcją, aby uniknąć przewiercenia lub zbyt głębokiego wiercenia.
- **Odsysacze pyłu:** Używaj odsysacza pyłu zgodnie z przeznaczeniem, aby minimalizować wdychanie pyłu, który może być toksyczny (np. pył z betonu, drewna).
- **Szczotki węglowe:** Wymiana **szczotek węglowych** w silnikach powinna być wykonywana przez osobę kompetentną i tylko przy odłączonym zasilaniu.

3. Konserwacja i czyszczenie

- **Kontrola uszkodzeń:** Regularnie sprawdzaj uchwyty wiertarskie i inne akcesoria pod kątem pęknięć, wyszczerbień lub nadmiernego zużycia. Uszkodzone elementy należy **natychmiast wycofać z użytku**.
- **Czyszczenie:** Czyść uchwyty i akcesoria po każdym użyciu. Kurz i brud mogą wpływać na prawidłowe mocowanie i działanie.

4. Utylizacja

- **Recykling:** Zutilizuj zużyte i uszkodzone akcesoria zgodnie z lokalnymi przepisami. Elementy metalowe (np. klucze, uchwyty, piły) należy utylizować jako złom metalowy.
- **Odpady elektroniczne (WEEE):** Zużyte szczotki węglowe i inne elementy mające związek z elektryką mogą wymagać utylizacji jako odpady elektroniczne.