

## **Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa dla akcesoriów namiotowych**

(Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów – GPSR)

Ważne! Akcesoria namiotowe odpowiadają za stabilność schronienia w trudnych warunkach atmosferycznych. Niewłaściwy montaż odciągów, użycie chemicznych impregnatów w zamkniętych pomieszczeniach lub pozostawienie ostrych śledzi w podłożu może prowadzić do poważnych ran kłutych, zatruc oparami oraz zniszczenia mienia podczas burzy.

### **1. Śledzie i szpilki namiotowe (Krytyczne)**

- **Ryzyko skaleczeń i urazów (Krytyczne):** Śledzie (szczególnie stalowe i aluminiowe) mają ostre krawędzie i groty. Podczas wbijania ich nogą (co jest odradzane) łatwo o przebicie podeszwy buta i zranienie stopy. Zawsze używaj młotka gumowego.
- **Oznaczenie w terenie:** Śledzie wbite w trawę są niemal niewidoczne i stanowią ogromne zagrożenie dla osób chodzących boso lub w sandałach wokół namiotu. Stosuj śledzie z jaskrawymi elementami lub nakładaj na nie plastikowe kapturki ochronne.
- **Usuwanie z podłoża:** Nigdy nie wyciągaj śledzi gołymi rękami, jeśli stawiają duży opór. Używaj dedykowanego wyciągacza. Gwałtowne puszczenie ziemi przez śleń może spowodować uderzenie metalowym elementem w twarz lub dłoń.

### **2. Odciąg i linki (Zagrożenie potknięciem)**

- **Widoczność (Krytyczne):** Napięte linki namiotowe są najczęstszą przyczyną upadków na kempingach, co może skutkować złamaniami lub zwichnięciami. Używaj wyłącznie odciągów odblaskowych lub fluorescencyjnych. W nocy oznaczaj miejsca mocowania odciągów do ziemi lampkami solarnymi lub znacznikami.
- **Napięcie konstrukcji:** Zbyt mocne napięcie odciągów przy silnym wietrze może doprowadzić do pęknięcia masztu (stelaża) namiotu.

Pękający maszt z włókna szklanego rozpada się na ostre igły, które mogą zranić osoby znajdujące się wewnątrz.

### 3. Impregnaty i chemia (Krytyczne)

- **Zatrucia oparami (Krytyczne):** Impregnaty w sprayu do tkanin namiotowych zawierają silne rozpuszczalniki i fluoropoliwęglany. **Nigdy nie używaj ich wewnątrz namiotu ani w zamkniętym garażu.** Opary mogą prowadzić do chemicznego zapalenia płuc, zawrotów głowy i utraty przytomności. Impregnację wykonuj wyłącznie na zewnątrz, przy bezwietrznej pogodzie.
- **Łatwopalność:** Większość impregnatów to substancje skrajnie łatwopalne. Nie pal papierosów i nie używaj kuchenek gazowych w pobliżu świeżo impregnowanego materiału, dopóki całkowicie nie wyschnie.

### 4. Akcesoria naprawcze i uszczelniacze

- **Uszczelniacze do szwów:** Produkty na bazie poliuretanu lub silikonu wymagają czasu na utwardzenie. Nie dotykaj świeżo nałożonej warstwy – kontakt ze skórą może wywołać reakcję alergiczną.
- **Tuleje naprawcze do masztów:** Jeśli maszt pęknie, tymczasowa tuleja naprawcza musi być zabezpieczona taśmą wzmocnioną (duck tape), aby ostre krawędzie pękniętego włókna nie rozdarły tropiku namiotu.

### 5. Bezpieczeństwo dzieci i zwierząt

- **Małe elementy:** Plastikowe napinacze linek, stopery i zapasowe końcówki masztów stanowią ryzyko zadławienia dla dzieci. Przechowuj je w dedykowanym worku narzędziowym.
- **Zwierzęta na smyczy:** Nie przywiązuj psów do odciągów ani masztów namiotu. Nagłe szarpnięcie zwierzęcia może złożyć konstrukcję namiotu na osoby śpiące w środku.

## 6. Konserwacja i utylizacja

- **Korozja:** Po powrocie z biwaku zawsze czyść śledzie z ziemi i wilgoci. Korozja osłabia strukturę metalu, co może doprowadzić do pęknięcia śledzia pod obciążeniem podczas kolejnego wyjazdu.
- **Utylizacja:** Puste puszki po impregnatach traktuj jako odpady niebezpieczne (nie dziurawić, nie wrzucać do ognia). Metalowe śledzie oddaj na złom, a uszkodzone maszty z włókna szklanego do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).