

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa dla pralek

(Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów – GPSR)

Ważne! Pralka to urządzenie łączące wodę, wysoką temperaturę, silne detergenty oraz prąd elektryczny. Dodatkowo bęben wirujący z prędkością do 1600obr./min generuje ogromną energię kinetyczną. Niewłaściwy montaż lub użytkowanie może prowadzić do zalania, pożaru, a nawet poważnych obrażeń mechanicznych.

1. Transport i instalacja (Krytyczne)

- **Śruby transportowe (Krytyczne):** Każda nowa pralka posiada blokady bębna (zazwyczaj 3–4 długie śruby z tyłu obudowy). **Bezwzględnie należy je usunąć przed pierwszym uruchomieniem.** Włączenie pralki z blokadami doprowadzi do nieodwracalnego zniszczenia zbiornika, wyrwania silnika i może spowodować "wędrówkę" urządzenia po łazience, niszcząc ściany i instalacje.
- **Poziomowanie:** Pralka musi stać na twardym, stabilnym podłożu. Należy ją wypoziomować, regulując nóżki i dokręcając nakrętki kontrujące. Brak poziomu powoduje nadmierne wibracje, które skracają życie łożysk i mogą uszkodzić elektronikę.
- **Podłączenie wody:** Używaj wyłącznie nowych węży dopływowych dołączonych do zestawu. Stare węże mogą pęknąć pod ciśnieniem, powodując zalanie mieszkania.

2. Bezpieczeństwo elektryczne i woda

- **Gniazdo z uziemieniem (Krytyczne):** Pralka pobiera dużą moc (do 2500W) i pracuje w wilgotnym środowisku. Musi być podłączona do dedykowanego gniazda z bolcem uziemiającym, chronionego wyłącznikiem różnicowoprądowym (RCD). Nigdy nie używaj przedłużaczy ani rozgałęźników – grozi to stopieniem izolacji i pożarem.

- **Zalanie:** W przypadku stwierdzenia wycieku wody, najpierw odłącz urządzenie od prądu (suchymi rękami!), a dopiero potem zakręć zawór wody.

3. Bezpieczeństwo dzieci i zwierząt (Krytyczne)

- **Ryzyko uwięzienia (Krytyczne):** Wnętrze bębna jest miejscem bardzo niebezpiecznym dla małych dzieci i zwierząt (kotów). Zawsze sprawdzaj bęben przed załadowaniem prania. Wiele pralek posiada funkcję "Child Lock", która blokuje panel sterowania i drzwi.
- **Detergenty:** Kapsułki do prania i płyny przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. Kolorowe kapsułki są często mylone przez najmłodszych ze słodyczami, co prowadzi do ciężkich zatruc chemicznych.

4. Higiena i konserwacja

- **Czyszczenie filtra (Krytyczne):** Filtr pompy odpływowej (zazwyczaj na dole urządzenia) należy czyścić co 2–3 miesiące. Zablokowany filtr (monety, spinki, guziki) uniemożliwia odprowadzenie wody i może doprowadzić do spalenia pompy.
- **Czyszczenie szuflady i kołnierza:** Po każdym praniu zostawiaj drzwi i szufladę na detergenty lekko uchylone. Zapobiega to rozwojowi pleśni i bakterii na gumowym kołnierzu (fartuchu), które mogą powodować nieprzyjemny zapach i alergie skórne.
- **Pranie serwisowe:** Raz na miesiąc warto uruchomić program o temperaturze 90°C z pustym bębniem i środkiem odkamieniającym, aby usunąć biofilm i osady z kamienia.

5. Eksploatacja i ryzyko mechaniczne

- **Przeładowanie bębna:** Nie upychaj ubrań "na siłę". Między praniem a górną częścią bębna powinna zmieścić się dłoń. Przeładowanie niszczy amortyzatory i łożyska.

- **Przedmioty w kieszeniach:** Metalowe przedmioty (klucze, druty z biustonoszy) mogą przebić zbiornik pralki lub utknąć w grzałce, co grozi zwarceniem i pożarem.
- **Materiały łatwopalne:** Nigdy nie pierz tkanin nasączonych substancjami łatwopalnymi (benzyna, rozpuszczalniki, olej silnikowy), dopóki nie zostaną one wywietrzone na zewnątrz. Opary mogą eksplodować wewnątrz bębna pod wpływem iskry z silnika.

6. Utylizacja

- **Elektroodpady:** Stara pralka zawiera miedź, stal, beton (obciążniki) oraz elektronikę. Podlega obowiązkowej utylizacji w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).