

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa dla akcesoriów do okapów kuchennych

(Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów – GPSR)

Ważne! Akcesoria do okapów (filtry, kominy, rury, kratki, redukcje) są elementami systemu wentylacyjnego. Niewłaściwy dobór, montaż lub brak konserwacji tych elementów może prowadzić do pożaru, zatrucia tlenkiem węgla lub obniżenia wydajności wentylacji.

1. Ogólne bezpieczeństwo i przeznaczenie

- **Ryzyko pożaru (Krytyczne):** Zanieczyszczone filtry przeciw tłuszczowe gromadzą palny osad. Nasycenie filtra tłuszczem drastycznie zwiększa ryzyko pożaru w przypadku pojawienia się płomieni na płycie grzewczej.
- **Bezpieczeństwo wentylacyjne (Krytyczne):** Niewłaściwy dobór średnicy rur i redukcji może spowodować cofanie się spalin lub ograniczenie ciągu, co w przypadku współistnienia urządzeń gazowych grozi zatruciem tlenkiem węgla.
- **Właściwe użytkowanie:** Akcesoria należy stosować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem i specyfikacją techniczną okapu. Nie należy modyfikować kształtu rur ani kratki w sposób ograniczający przepływ powietrza.
- **Ryzyko zranienia:** Metalowe elementy, takie jak kominy, rury czy maskownice, mogą mieć ostre krawędzie. Podczas montażu należy zawsze używać rękawic ochronnych.
- **Ryzyko zadławienia:** Małe elementy montażowe, śruby oraz fragmenty opakowań foliowych powinny być przechowywane poza zasięgiem dzieci.

2. Bezpieczeństwo użytkowania i instalacji

- **Montaż mechaniczny (Krytyczne):** Kominy i maskownice muszą być trwale i stabilnie przymocowane do ściany lub sufitu. Upadek ciężkiego elementu metalowego stwarza ryzyko poważnych obrażeń ciała lub uszkodzenia płyty grzewczej.
- **Drożność systemu:** Kratki i maskownice wylotowe muszą pozostawać drożne. Nie należy ich zasłaniać ani zastawiać meblami, co mogłoby doprowadzić do przegrzania silnika okapu.
- **Kompatybilność materiałowa:** Upewnij się, że rury i redukcje są wykonane z materiałów trudnopalnych i odpornych na temperatury występujące w oparach kuchennych.
- **Szczelność połączeń:** Wszystkie połączenia rur i redukcji muszą być szczelne, aby zapobiec przedostawaniu się wilgoci i tłuszczu do wnętrza szafek lub konstrukcji stropu, co może prowadzić do rozwoju pleśni lub uszkodzeń konstrukcyjnych.

3. Konserwacja i wymiana

- **Regularna wymiana filtrów:** Filtry węglowe (pochłaniacze) nie podlegają regeneracji i muszą być wymieniane regularnie (zgodnie z instrukcją okapu), aby zapewnić bezpieczeństwo i higienę pracy.
- **Czyszczenie filtrów metalowych:** Filtry aluminiowe/metalowe należy regularnie myć (ręcznie lub w zmywarce), aby usunąć łatwopalny tłuszcz.
- **Kontrola rur i kratek:** Okresowo sprawdzaj drożność rur odprowadzających oraz czystość kratek zewnętrznych. Nagromadzenie kurzu i tłuszczu na kratkach może zablokować wypływ powietrza.

4. Utylizacja

- **Filtry węglowe:** Zużyte filtry węglowe należy utylizować jako odpady zmieszane lub zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi odpadów komunalnych.
- **Elementy metalowe i plastikowe:** Kominy, rury aluminiowe oraz plastikowe kratki i redukcje podlegają recyklingowi. Należy je oddać do punktu zbiórki surowców wtórnych (metal/tworzywa sztuczne).
- **Opakowanie:** Kartony i folie zabezpieczające należy umieścić w odpowiednich pojemnikach do segregacji, aby umożliwić ich ponowne przetworzenie.