

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa dla witryn chłodniczych

(Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów – GPSR)

Ważne! Witryna chłodnicza jest zaawansowanym urządzeniem profesjonalnym. Niewłaściwa instalacja, eksploatacja lub brak konserwacji mogą prowadzić do pożaru, wybuchu, porażenia prądem oraz zagrożenia zdrowia publicznego wynikającego z niewłaściwego przechowywania żywności.

1. Ogólne bezpieczeństwo i przeznaczenie

- **Ryzyko pożaru i wybuchu (Krytyczne):** W układzie chłodniczym może znajdować się łatwopalny czynnik chłodniczy (np. R290 lub R600a). Należy bezwzględnie dbać o drożność wszystkich otworów wentylacyjnych. W przypadku wycieku nie wolno używać otwartego ognia ani urządzeń iskrzących w pobliżu witryny.
- **Bezpieczeństwo elementów szklanych:** Witryny wykorzystują szyby hartowane. Mimo podwyższonej odporności, uderzenie w krawędź lub silne naprężenie może spowodować rozbicie szkła na drobne kawałki. Nigdy nie używaj urządzenia z uszkodzoną szybą.
- **Przeznaczenie i nośność:** Urządzenie służy wyłącznie do ekspozycji towarów w temperaturach określonych przez producenta. Przeciążenie półek powyżej dopuszczalnych limitów (kg/półkę) grozi ich załamaniem i uszkodzeniem towaru lub zranieniem personelu.
- **Stabilność i poziomowanie:** Urządzenie musi stać na twardym, płaskim podłożu i zostać wypoziomowane. Niestabilna witryna może doprowadzić do wycieku skroplin, nieszczelności drzwi oraz głośnej pracy sprężarki.

2. Bezpieczeństwo użytkowania i zasilania

- **Bezpieczeństwo elektryczne (Krytyczne):**
 - Urządzenie musi być podłączone bezpośrednio do gniazda z bolcem uziemiającym.
 - Zabrania się używania przedłużaczy, rozgałęźników lub adapterów podróżnych, które mogą nie wytrzymać prądu rozruchowego sprężarki i doprowadzić do pożaru.
- **Wilgoć i zalanie:** Unikaj kontaktu elementów elektrycznych (sterownik, oświetlenie, wtyczka) z wodą. Podczas mycia podłóg w pobliżu witryny zachowaj ostrożność, aby nie zalać agregatu umieszczonego w dolnej części urządzenia.
- **Dostęp dzieci:** Witryny chłodnicze w miejscach ogólnodostępnych powinny być monitorowane. Dzieci nie mogą bawić się elementami sterowania ani wspinać na półki.

3. Konserwacja, czyszczenie i serwis

- **Czyszczenie skraplacza (Kluczowy obowiązek użytkownika):** Brak regularnego czyszczenia skraplacza z kurzu i tłuszczu (min. raz w miesiącu) prowadzi do przegrzania agregatu, wzrostu zużycia energii i ryzyka zapłonu instalacji elektrycznej.
- **Odłączenie zasilania:** Przed jakimkolwiek czyszczeniem wnętrza, wymianą żarówek/światłówek LED lub pracami serwisowymi, wtyczka zasilająca musi być fizycznie wyjęta z gniazdka.
- **Rozmrażanie:** Nie przyspieszaj procesu rozmrażania za pomocą grzałek elektrycznych, suszarek do włosów ani ostrych narzędzi mechanicznych (np. noży), które mogłyby przebić parownik.
- **Naprawy:** Wszelkie naprawy układu chłodniczego mogą być wykonywane wyłącznie przez certyfikowanych serwisantów posiadających uprawnienia F-gazowe.

4. Utylizacja i ochrona środowiska

- **Czynnik chłodniczy i oleje:** Urządzenie zawiera substancje szkodliwe dla warstwy ozonowej lub przyczyniające się do efektu cieplarnianego. Nie wolno samodzielnie demontować układu chłodniczego.
- **Zbiórka zużytego sprzętu (WEEE):** Jako odpad wielkogabarytowy i elektroniczny, witryna nie może trafić do zmieszanych odpadów komunalnych. Należy ją przekazać do wyspecjalizowanego punktu zbiórki.
- **Zabezpieczenie przed utylizacją:** Aby zapobiec tragicznym wypadkom (np. uwięzieniu dzieci), przed oddaniem urządzenia na złom należy zdemontować drzwi oraz uszczelki.