

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa dla termowentylatorów

(Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów – GPSR)

Ważne! Termowentylator jest urządzeniem grzewczym o dużej mocy (często od 1500 W do 2000 W), które generuje intensywne ciepło.

Niewłaściwe użytkowanie jest jedną z najczęstszych przyczyn pożarów domowych oraz poważnych oparzeń.

1. Ryzyko pożaru i przegrzania

- **Zakaz przykrywania (Krytyczne):** Nigdy nie przykrywaj urządzenia ubraniami, ręcznikami ani żadnymi innymi materiałami. Zablockowanie wlotu lub wylotu powietrza prowadzi do błyskawicznego wzrostu temperatury wewnątrz obudowy i zapłonu.
- **Odległość od materiałów łatwopalnych:** Urządzenie musi znajdować się w odległości co najmniej 1 metra od mebli, zasłon, pościeli oraz papieru. Intensywny strumień gorącego powietrza może doprowadzić do zwęglenia i zapłonu pobliskich przedmiotów.
- **Stabilne podłoże:** Termowentylator musi stać na płaskiej, twardej i niepalnej powierzchni. Nie ustawiaj go na dywanach z długim włosiem, które mogą blokować dolne otwory wentylacyjne lub doprowadzić do przewrócenia urządzenia.

2. Bezpieczeństwo w łazienkach i wilgotnych pomieszczeniach

- **Klasa wodoszczelności (Krytyczne):** Nie każdy termowentylator nadaje się do użytku w łazience. Modele takie jak Adler AD 7702 nie mogą być używane w łazienkach. Stosuj wyłącznie urządzenia wyraźnie oznaczone jako "łazienkowe" (np. Ravanson FH-105 B), zachowując bezpieczną odległość od wanny i prysznic.
- **Ryzyko porażenia:** Nigdy nie dotykaj termowentylatora mokrymi rękami ani nie stawiaj go w miejscach, gdzie może zostać zachlapany wodą. Wilgoć w połączeniu z wysokim napięciem stanowi śmiertelne zagrożenie.

3. Bezpieczeństwo elektryczne i instalacja

- **Obciążenie sieci (Krytyczne):** Termowentylatory o mocy 2000 W stanowią duże obciążenie dla instalacji elektrycznej. Podłączaj urządzenie bezpośrednio do gniazda ściennego. Unikaj stosowania przedłużaczy i rozgałęźników, które mogą się stopić i spowodować pożar pod wpływem długotrwałego przepływu wysokiego prądu.
- **Przewód zasilający:** Regularnie sprawdzaj, czy kabel nie jest uszkodzony lub stopiony. Nie prowadź przewodu pod dywanem ani w miejscach, gdzie może zostać przygnieciony przez meble.
- **Brak nadzoru:** Nigdy nie pozostawiaj włączonego termowentylatora bez nadzoru, zwłaszcza gdy w pobliżu znajdują się dzieci lub zwierzęta. Zawsze odłączaj urządzenie od prądu, gdy wychodzisz z pomieszczenia lub kładziesz się spać.

4. Eksploatacja i konserwacja

- **Typ elementu grzejnego:** Zachowaj szczególną ostrożność przy modelach z grzałką spiralną, która nagrzewa się do czerwoności i jest bardziej podatna na zapalenie wciągniętego kurzu. Modele ceramiczne (PTC) są zazwyczaj bezpieczniejsze pod względem ryzyka pożaru, ale ich obudowa nadal pozostaje gorąca.
- **Czystość urządzenia:** Kurz gromadzący się na elementach grzejnych może powodować nieprzyjemny zapach spalenizny i stwarzać zagrożenie pożarowe. Czyść kratki wlotowe i wylotowe wyłącznie przy odłączonym zasilaniu.
- **Ryzyko oparzeń:** Kratka wylotowa nagrzewa się do bardzo wysokich temperatur. Nie dotykaj jej podczas pracy oraz przez kilkanaście minut po wyłączeniu urządzenia.

5. Utylizacja

- **ZSEE (Odpady elektroniczne):** Termowentylator zawiera podzespoły elektryczne i tworzywa sztuczne, które muszą zostać zutylizowane w punktach zbiórki elektroodpadów. Nie wyrzucaj go do zwykłego kosza na śmieci.
- **Opakowanie:** Karton wyrzucić do niebieskiego pojemnika (papier), a folie ochronne do żółtego (metale i tworzywa sztuczne).