

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa dla osłon balkonowych i parawanów

(Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów – GPSR)

Ważne! Osłony balkonowe (maty technorattanowe, osłony z tkaniny, bambusowe) oraz parawany służą do ochrony przed wiatrem i zapewnienia prywatności. **Niestabilny montaż, efekt „żagla” podczas silnego wiatru, używanie uszkodzonych opasek zaciskowych lub brak nadzoru nad wolnostojącymi parawanami** może prowadzić do zerwania osłony, uszkodzenia balustrady, zniszczenia mienia osób trzecich oraz groźnych wypadków na skutek upadku elementów z wysokości.

1. Bezpieczeństwo montażu i ryzyko upadku z wysokości (Krytyczne)

- **Zabezpieczenie przed wiatrem:** Osłona zamontowana na balkonie działa jak żagiel. Podczas burz i silnych wichur siły wywierane na osłonę mogą doprowadzić do jej zerwania lub wygięcia balustrady. **W przypadku prognozowanych silnych wiatrów zaleca się zdjęcie osłony lub jej dodatkowe zabezpieczenie.**
- **Punkty mocowania:** Osłony należy mocować gęsto (zazwyczaj co 20–30 cm) przy użyciu atestowanych opasek zaciskowych (trytytek) odpornych na promieniowanie UV lub dedykowanych uchwytów. Stare, spłowiałe od słońca opaski stają się kruche i mogą pęknąć w najmniej oczekiwanym momencie.
- **Montaż zewnętrzny:** Nigdy nie montuj osłon w sposób, który wymaga wychylania się poza barierki balkonu. Prace montażowe powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby, z zachowaniem pełnych zasad bezpieczeństwa.

2. Stabilność parawanów (Wolnostojących i bocznych)

- **Przewrócenie:** Parawany wolnostojące (np. na tarasie lub w ogrodzie) muszą być ustawione na stabilnym, płaskim podłożu.

Podmuch wiatru może łatwo przewrócić konstrukcję na bawiące się dzieci lub zwierzęta.

- **Parawany boczne (rozwijane):** Upewnij się, że słupek końcowy oraz kaseta są solidnie przykręcone do podłoża/ściany przy użyciu kołków rozporowych dobranych do rodzaju podłoża (beton, drewno, ocieplenie). Mechanizm sprężynowy zwijający tkaninę działa z dużą siłą – nagłe puszczenie uchwytu może spowodować uraz dłoni lub twarzy.

3. Bezpieczeństwo pożarowe i termiczne

- **Źródła ognia (Krytyczne):** Większość osłon wykonana jest z materiałów syntetycznych (polietylen, poliester) lub naturalnych (słoma, bambus), które są **wysoce łatwopalne**. Trzymaj osłony z dala od grillów, niedopałków papierosów, świec oraz lampionów.
- **Efekt soczewki:** W przypadku parawanów ze wstawkami z pleksiglasu lub szkła, należy uważać, aby odbite promienie słoneczne nie skupiały się na łatwopalnych elementach wyposażenia balkonu.

4. Konserwacja i trwałość materiałów

- **Promieniowanie UV:** Długotrwała ekspozycja na słońce osłabia strukturę polimerów. Jeśli zauważysz, że materiał osłony kruszy się w palcach lub zmienia kolor na kredowy, oznacza to, że stracił on swoje właściwości mechaniczne i powinien zostać wymieniony, aby uniknąć przypadkowego rozdarcia.
- **Higiena:** Osłony tekstylne i maty mogą gromadzić kurz, pyłki oraz zarodniki pleśni (szczególnie po sezonie zimowym). Należy je regularnie czyścić zgodnie z instrukcją, aby uniknąć reakcji alergicznych u osób przebywających na balkonie.

5. Utylizacja

- **Tworzywa sztuczne:** Osłony z technorattanu i poliestru należy oddawać do punktów Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) jako odpady z tworzyw sztucznych/wielkogabarytowe.
- **Materiały naturalne:** Maty bambusowe lub wiklinowe (bez drutów) mogą być utylizowane jako odpady BIO, o ile nie zostały pokryte toksycznymi lakierami.
- **Elementy metalowe:** Ramy parawanów i stalowe linki mocujące należy oddawać do punktów skupu złomu.