

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa dla krajalnic do zabudowy

(Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów – GPSR)

Ważne! Krajalnice do zabudowy (montowane w szufladach) to urządzenia wyposażone w stalowe noże tarczowe o wysokiej prędkości obrotowej.

Próba złożenia krajalnicy przy pracującym nożu, omijanie blokady bezpieczeństwa, krojenie bez dociskacza lub nieprawidłowy montaż w szufladzie może prowadzić do ciężkich ran ciętych, amputacji palców oraz uszkodzenia mechanicznego mebli kuchennych.

1. Bezpieczeństwo mechaniczne i obsługa (Krytyczne)

- **Odślonięte ostrze:** Nóż tarczowy pozostaje ostry nawet po wyłączeniu zasilania. **Nigdy nie dotykaj krawędzi noża gołymi rękami**, zwłaszcza podczas czyszczenia lub wymiany tarczy.
- **Użycie dociskacza:** Bezwzględnie używaj prowadnicy i dociskacza (popychacza) do małych kawałków żywności. Krojenie "z ręki", gdy produkt jest mniejszy niż 5 cm, niesie ogromne ryzyko ześlizgnięcia się dłoni bezpośrednio pod nóż.
- **Mechanizm składania:** Przed złożeniem krajalnicy do wnętrza szuflady upewnij się, że silnik został całkowicie zatrzymany, a tarcza ustawiona w pozycji "0" (całkowicie schowana za płytą oporową). Składanie pracującego urządzenia grozi przecięciem przewodów elektrycznych lub uszkodzeniem konstrukcji szuflady.

2. Bezpieczeństwo montażu i stabilność

- **Montaż w szufladzie (Krytyczne):** Krajalnica musi być sztywno przykręcona do dna szuflady zgodnie z szablonem producenta. Niestabilne zamocowanie może spowodować "wędrowkę" urządzenia podczas krojenia twardych produktów (np. suchej wędliny), co grozi utratą kontroli nad procesem cięcia.
- **Prowadnice szuflad:** Upewnij się, że szuflada, w której zamontowano krajalnicę, posiada odpowiedni udźwig i jest wyposażona w blokadę

uniemożliwiającą jej całkowite wypadnięcie z prowadnic pod wpływem nacisku operatora.

- **Zasilanie:** Przewód zasilający musi być poprowadzony w sposób umożliwiający swobodne wysuwanie i wsuwanie szuflady bez ryzyka jego przytrzaśnięcia, przetarcia lub naciągnięcia.

3. Zabezpieczenie przed dziećmi i osobami niepowołanymi

- **Podwójna blokada:** Większość krajalnic do zabudowy posiada dwustopniowy włącznik (bezpiecznik). Nigdy nie blokuj go taśmą ani nie omijaj – zapobiega on przypadkowemu uruchomieniu urządzenia przez dziecko po wysunięciu szuflady.
- **Dostępność:** Po zakończeniu pracy zawsze chowaj urządzenie do szuflady i, jeśli to możliwe, stosuj blokady otwarcia szuflad typu "child-lock".

4. Czyszczenie i konserwacja

- **Odłączenie zasilania:** Przed przystąpieniem do mycia noża lub demontażu tarczy, **zawsze wyciągnij wtyczkę z gniazdka**. Samo wyłączenie przyciskiem nie gwarantuje bezpieczeństwa.
- **Smarowanie:** Stosuj wyłącznie smary dopuszczone do kontaktu z żywnością (np. wazelinę techniczną spożywczą) na prowadnicach sanek. Użycie innych środków może zanieczyścić żywność substancjami toksycznymi.
- **Stan tarczy:** Jeśli nóż jest wyszczerbiony lub pęknięty, natychmiast przerwij pracę. Uszkodzona tarcza wirująca z dużą prędkością może rozpaść się na ostre odłamki.

5. Utylizacja

- **Zbiórka elektroodpadów (WEEE):** Krajalnica to urządzenie elektryczne. **Zabrania się wyrzucania jej do zwykłych pojemników na śmieci.** Produkt należy oddać do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego.

- **Tarcze stalowe:** Zużyte lub uszkodzone noże tarczowe należy oddawać do punktów skupu złomu, po uprzednim zabezpieczeniu krawędzi tnącej (np. grubym kartonem).
- **Opakowania:** Kartony i styropianowe wkłady należy segregować (papier / tworzywa sztuczne).