

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa dla myjek do okien

(Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów – GPSR)

Ważne! Myjka do okien to urządzenie łączące elektronikę, akumulator litowo-jonowy oraz kontakt z płynami. Niewłaściwe użytkowanie, szczególnie na wysokościach lub przy nieszczelnych ramach okiennych, może prowadzić do upadków, porażenia prądem oraz trwałych uszkodzeń mechanizmu ssącego.

1. Bezpieczeństwo akumulatora i ładowania (Krytyczne)

- **Wilgoć w gnieździe ładowania (Krytyczne):** Nigdy nie podłączaj urządzenia do ładowarki, jeśli gniazdo ładowania jest mokre lub wilgotne. Po zakończeniu mycia okien odczekaj, aż urządzenie całkowicie wyschnie. Kontakt wody z prądem w gnieździe może doprowadzić do zwarcia i pożaru akumulatora.
- **Oryginalna ładowarka:** Używaj wyłącznie zasilacza dostarczonego przez producenta. Ładowarki o innych parametrach mogą przegrzać ogniwa litowo-jonowe, co grozi ich spuchnięciem lub wybuchem.
- **Temperatura przechowywania:** Nie zostawiaj myjki w miejscu nasłonecznionym (np. na parapecie) po zakończeniu pracy. Wysoka temperatura drastycznie skraca żywotność akumulatora.

2. Praca na wysokości i stabilność

- **Ryzyko upadku (Krytyczne):** Podczas mycia wysokich okien na drabinie, zawsze zachowuj co najmniej trzy punkty podparcia. Nie wychylaj się nadmiernie z myjką poza obrys drabiny – siła potrzebna do dociskania ściągaczki do szyby może zaburzyć Twoją równowagę.
- **Zabezpieczenie robotów do okien:** Jeśli używasz robota myjącego, **zawsze** przypinaj linkę asekuracyjną do stabilnego elementu wewnątrz pomieszczenia (np. nogi stołu lub grzejnika). W przypadku awarii zasilania lub utraty podciśnienia, robot może spaść, raniąc osoby postronne lub uszkadzając mienie.

3. Bezpieczeństwo elektryczne i ochrona silnika

- **Zasysanie płynów (Krytyczne):** Myjka jest przeznaczona wyłącznie do zasysania wody z płynem do szyb. Nigdy nie używaj jej do wciągania substancji łatwopalnych, pyłów budowlanych (np. gipsu), ani dużych ilości piany, która może przedostać się do turbiny silnika i spowodować zwarcie.
- **Poziom wody w zbiorniku:** Bezwzględnie przestrzegaj linii "MAX" na zbiorniku brudnej wody. Gdy urządzenie jest przechylone (np. podczas mycia okien dachowych), woda może łatwiej przedostać się do elektroniki przed osiągnięciem limitu.

4. Ochrona powierzchni i materiałów

- **Uszkodzenia uszczelek:** Zbyt silny docisk gumowej listwy do uszczelek okiennych może spowodować ich podwinięcie lub uszkodzenie. Prowadź myjkę płynnym ruchem, dbając o czystość krawędzi gumy.
- **Rysowanie szyb:** Przed użyciem sprawdź, czy na gumowej listwie lub padzie z mikrofibry nie osadziły się drobinki piasku lub ostre zanieczyszczenia. Mogą one trwale porysować powłokę szkła.

5. Konserwacja i higiena

- **Czyszczenie zbiornika:** Po każdym użyciu opróżnij i wypłucz zbiornik brudnej wody. Pozostawienie brudnej wody sprzyja rozwojowi pleśni i nieprzyjemnych zapachów wewnątrz kanałów ssących.
- **Stan listwy gumowej:** Jeśli listwa jest postrzępiona lub twarda, wymień ją na nową. Zużyta guma pozostawia smugi, co skłania użytkownika do mocniejszego dociskania urządzenia, zwiększając ryzyko awarii mechanicznej.

6. Utylizacja

- **Zużyte akumulatory:** Myjki do okien zawierają akumulatory Li-Ion, które są odpadem niebezpiecznym. Nie wyrzucaj urządzenia do śmieci zmieszanych.

- **Recykling:** Oddaj zużyty sprzęt do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) lub do punktu zbiórki baterii.